

## ●工事をされる方へ

**お願い** この器具を正しく安全にご使用頂くために、「取付説明書」を必ずお読みになり取付を行って下さい。

- 取付前に内容物を取付説明書にて確認して下さい。尚、内容物は取付方法によって異なります。
- C-3タイプ浄水器は水質基準適合の水道水にてご使用下さい。
- シャワータイプの混合栓の取付は卓上タイプではできません。アンダーシンク取付をお願いします。

### 1、取付前のチェック

- △ 水圧を必ずチェックしてください。特にアンダーシンクに設置される場合圧力は最大圧力5kg/cm<sup>2</sup>以内です。
- △ シンクに穴加工する場合はシンクのウラ側もチェックしてください。ハリヤステンレスの補強がある場合があります。

**⚠注意** 設置業者の設置不良による不具合、または使用者が取り扱いを誤った場合に使用者が軽傷を負う、または物的損害の発生が予想される内容を示しています。

**⚠注意** ここに示した注意事項は、状況により重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

- ① ガス器具や電熱器等の近くには置かないでください。
- ② 水栓取付部ネジがいたんでいる場合はその部分を取替えてください。
- ③ 取付部品は必ず適合品を使用してください。
- ④ 直射日光が当たる場所での取付は出来ません。
- ⑤ C-3タイプは、温水の使用が出来ません。
- ⑥ 設置場所によって、落下の恐れがある場合は、浄水器が動かないよう固定して下さい。
- ⑦ 新築取付の場合は、水道配管内の汚れ等が完全に除去された後、浄水器に通水して下さい。
- ⑧ 結露の恐れがある場合は、その対策を行って下さい。  
特にアンダーシンク取付の場合は、受皿、又は保温等を行って下さい。
- ⑨ 製品は圧力試験が完了しておりますので次回カートリッジ交換まではフタを開けないで下さい。(ヘッドキャップには封印シールがはられております)
- ⑩ 回転吐出管及び元止水栓ジャバラは雑菌が付着する恐れがありますので適時熱湯殺菌をして下さい。

### 取り付け後のチェック通水について

- ① 卓上取付の場合は切替コックを原水にしてください。  
アンダーシンク取付の場合はアングル分岐ストップバルブを「閉」にしてください。
- ② 元栓を締めた場合は開いてください。
- ③ 原水を少しの間流してください。(約1分)(新築の場合は配管内の汚れが無くなるまで)
- ④ 浄水器に通水してください。水モレがある場合はその部分を直してください。
- ⑤ 約5分間浄水器を通水し使用可能となります。